

Số: 3788/SXD- QLHTĐT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 năm 2020

V/v triển khai thực hiện các quy định đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định tại Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ.

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành;
- UBND các huyện; UBND thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8356/UBND-KTN ngày 17/7/2020 về việc giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai áp dụng khoảng cách an toàn theo Nghị định 25/2019/NĐ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền trong cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung Nghị định 25/2019/NĐ-CP ngày 7/3/2019 để triển khai áp dụng khi thực hiện: cung cấp thông tin về khoảng cách an toàn, thẩm định hồ sơ quy hoạch xây dựng, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng các công trình là công trình khí trên đất liền và các đối tượng được bảo vệ.

Một số nội dung cần lưu ý:

1. Công trình khí trên đất liền bao gồm: Công trình xuất nhập, xử lý, chế biến, vận chuyển, tồn chứa, phân phối khí và các sản phẩm khí (bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), các loại khí được tách ra trong quá trình xử lý, chế biến dầu mỏ hay khí dầu mỏ và các sản phẩm khác).

2. Đối tượng được bảo vệ là các đối tượng xung quanh chịu rủi ro do các hoạt động, công trình dầu khí gây ra, bao gồm:

- Trường học, nhà trẻ, bệnh viện, thư viện và các công trình công cộng.
- Nhà ở, trụ tòa nhà phục vụ điều hành sản xuất trong công trình dầu khí.
- Các công trình văn hóa.

- Đối tượng được bảo vệ khác quy định tại các bảng trong Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Khoảng cách an toàn là khoảng cách tối thiểu trên hình chiếu bằng hoặc hình chiếu đứng, tính từ mép ngoài cùng của các thiết bị công nghệ có nguy cơ gây cháy nổ trong công trình dầu khí đến mép gần nhất của các đối tượng được bảo vệ.

4. Khoảng cách an toàn đối với Nhà máy chế biến và lọc hóa dầu là khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài cùng của công trình đến mép gần nhất của đối tượng được bảo vệ.

5. Các hoạt động không được thực hiện trong khoảng cách an toàn các công trình dầu khí (Điều 29 được sửa đổi): Trong phạm vi khoảng cách an toàn của các công trình dầu khí, không được thực hiện các hoạt động có nguy cơ gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và sự an toàn của các công trình dầu khí bao gồm:

- Các hoạt động có khả năng gây cháy nổ, sụt lún, chuyển vị, các hoạt động đào bới, gây ảnh hưởng tới đường ống.

- Trồng cây.

- Thải các chất ăn mòn.

- Tổ chức hội họp đông người, các hoạt động tham quan, du lịch khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Neo đỗ phương tiện vận tải đường thủy, hàng hải, đánh bắt thủy hải sản, khai thác cát, nạo vét hoặc các hoạt động khác dưới nước có thể gây cản trở đến hoạt động, sự an toàn của công trình dầu khí và các phương tiện ra, vào công trình dầu khí, trừ trường hợp các hoạt động kiểm soát dòng thủy lưu và hoạt động giao thông, vận chuyển trên sông.

- Trường hợp đường ống hoặc tuyến ống lắp đặt đi qua sông, vào bất kỳ thời điểm nào, điểm gần nhất của hệ thống neo buộc của phương tiện phải cách tối thiểu 40 m về hai phía thượng lưu và hạ lưu đối với đường ống, không cho phép các hoạt động neo đỗ phương tiện vận tải đường thủy, hàng hải, đánh bắt thủy hải sản, khai thác cát, nạo vét hoặc các hoạt động khác dưới nước có thể gây nguy hại đến đường ống; trừ trường hợp các hoạt động kiểm soát dòng thủy lưu và hoạt động, vận chuyển trên sông.

6. Các công trình dầu khí đã tồn tại trước ngày Nghị định này có hiệu lực chưa đáp ứng khoảng cách an toàn theo quy định của Nghị định này, sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải thực hiện các biện pháp tăng cường, đảm bảo mức rủi ro chấp nhận được theo quy định.

7. Khoảng cách an toàn đối với công trình dầu khí trên đất liền xác định theo quy định tại Nghị định này cho đến khi các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương ứng được ban hành.

8. Quy định các khoảng cách an toàn đối với các công trình dầu khí được quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 25/2019/NĐ-CP ngày 7/3/2019.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. *N.M*

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BGD Sở;
- VPS để đăng tải website;
- Lưu: VT, QLHTDT. Vinhhan

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Hoàng